



Edilcol Italia S.r.l.
C.da Piana Z. Ind. - 86019 Vinchiaturò (CB)
Tel. +39 0874 340039/07 - Fax +39 0874 340023
www.edilcol.com E-mail: info@edilcol.com
Capitale Sociale € 30.000,00 i.v. P. Iva 009 2579 070 1
Reg. Trib. CB n. 89842/97

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. CPR-8/011 rev. 01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Elastocem A+B Ground
2. Usi previsti:	Rivestimento cementizio bicomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione, controllo dell'umidità e aumento della resistività
3. Fabbricante:	Edilcol Italia S.r.l. C.da Piana - Zona Industriale 86019 Vinchiaturò (CB)
4. Mandatario:	n.a.
5. Sistemi di VVCP:	Sistema 4
6. Norma armonizzata: Organismi notificati:	EN 1504-2:2005 n.a.
7. Prestazioni dichiarate:	
Adesione al calcestruzzo:	$\geq 0,8$ N/mm ² (EN 1542)
Compatibilità termica: adesione dopo cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti:	$\geq 0,8$ N/mm ² (EN 1542)
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	$< 0,1$ Kg m ⁻² h ^{-0,5} (EN 1062-3)
Permeabilità all'anidride carbonica (CO ₂), S _{DCO2} :	> 50 m (EN 1062-6)
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I (EN ISO 7783-1)
Crack bridging ability a -20°C: <ul style="list-style-type: none">• statico• dinamico	Classe A3 (-20°C) (EN 1062-7) Classe B3.1 (-20°C)
Reazione al fuoco:	Classe A1 (EN 13501)
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	n.a.

La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indentificato.

Vinchiaturò (CB)
01/02/2016

Il direttore generale
Matteo Russo



Edilcol Italia S.r.l.
C.da Piana Z. Ind. - 86019 Vinchiaturo (CB)
Tel. +39 0874 340039/07 - Fax +39 0874 340023
www.edilcol.com E-mail: info@edilcol.com
Capitale Sociale € 30.000,00 i.v. P. Iva 009 2579 070 1
Reg. Trib. CB n. 89842/97

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. CPR-8/011 rev. 01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Elastocem A+B Ground
2. Usi previsti:	Prodotto impermeabilizzante applicato liquido bicomponente cementizio modificato con polimero da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con la EN 12004)
3. Fabbricante:	Edilcol Italia S.r.l. C.da Piana - Zona Industriale 86019 Vinchiaturo (CB)
4. Mandatario:	n.a.
5. Sistemi di VVCP:	Sistema 4
6. Norma armonizzata: Organismi notificati:	EN 14891:2012 n.a.
7. Prestazioni dichiarate:	
Adesione a trazione iniziale:	≥ 0,5 N/mmq (EN 14891-A.6.2)
Adesione dopo immersione in acqua:	≥ 0,5 N/mmq (EN 14891-A.6.3)
Adesione dopo azione del calore:	≥ 0,5 N/mmq (EN 14891-A.6.5)
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo:	≥ 0,5 N/mmq (EN 14891-A.6.6)
Adesione dopo immersione in acqua basica:	≥ 0,5 N/mmq (EN 14891-A.6.9)
Adesione dopo immersione in acqua clorurata:	≥ 0,5 N/mmq (EN 14891-A.6.8)
Impermeabilità all'acqua in pressione:	nessuna penetrazione (EN 14891-A.7)
Crack bridging in condizioni normali:	≥ 0,75 mm (EN 14891-A.8.2)
Crack bridging a temperature molto bassa (-20°C):	≥ 0,75 mm (EN 14891-A.8.3)
Reazione al fuoco:	Classe A1 (EN 13501)
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	n.a.

La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indentificato.

Vinchiaturo (CB)
01/02/2016

Il direttore generale
Matteo Russo